

Lattiavapaa kaksipilarinostin Z1930



Varustus

- Sähköisesti yhdistetyt, 30° käännetyt teräsprofiilipilarit, nostovarret käännettävissä taakse rinnakkain.
- 2-osaiset nostovarret 560 – 760 mm ja 830 – 1 330 mm.
- Nostokelkka laakeroitu 4 huoltovapaalla ja suojatulla rullalaakerilla.
- Kulumattomasta keinomateriaalista valmistettu nostomutteri.
- Erikoisvalua oleva turvamutteri, rasvavoideltu.
- Lukittava käyttökytkin ohjauspilarissa.
- Joustava ovivastin.
- Moottoreissa lämpösuojakytkimet.
- Automaattinen nostovarsien lukitus, myös manuaalikäyttö mahdollista.
- Nostolautasten halkaisija 130 mm, nostettavissa paikoiltaan, korkeus säädettävissä.
- Akustinen hälytys jalkateräalueelle laskettaessa.
- Vakiona kaapeliyhdysputki.
- Suojausluokka IP 54, GS-testattu, DIN EN 1493 -normin mukainen, CE-hyväksyntä

Tekniset tiedot

Kantavuus	3 000 kg
Moottorien teho	2 x 2,5 kW
Sähköliitäntä	3 x 400 V / 16 A / 50 Hz
Nosto- ja laskuaika	n. 45 s
A Nostokorkeus	n. 2 005 mm
B Pilarikorkeus	n. 2 550 mm
C Leveys	n. 3 315 mm
D Läpiajoleveys	n. 2 320 mm
E Pitkä nostovarsi, 2-osainen, min.	830 mm
F Pitkä nostovarsi, 2-osainen, maks.	n. 1 330 mm
G Lyhyt nostovarsi, 3-osainen, min.	n. 560 mm
H Lyhyt nostovarsi, 3-osainen, maks.	n. 760 mm
I Alin nostokorkeus	n. 85 mm
J Pilariväli	n. 2 650 mm

