

Kaksoissaksinostimet Z8132 DS ja Z8135 DS

**Luotettava ja matala kaksoissaksinostin pinta tai upotusasennukseen.
Soveltuu erinomaisesti huolto- korjaus- ja töidenvastaanottonostimeksi.**

Tekniset tiedot

Kantavuus 8132 DS	3 200 kg
Kantavuus 8135 DS	3 500 kg
Nostoaika	n. 45 s
Laskuaika	n. 45 s
Nostokorkeus	n. 2 000 mm
Yliajokorkeus	n.100 mm
Siltojen pituus	n. 1 460 – 2 110 mm
Siltojen leveys	n. 565 mm
Leveys	n. 1 990 mm
Pituus rampeineen	n. 2 110 mm
Hydrauliikkaöljymäärä	n. 10 l
Ohjausjännite	24 V
Sähköliitântä	3 kW/400 V/16 A/50 Hz



Made in Germany



Varustus

- Sähköhydraulinen käyttökoneikko.
- Kaksi ristikkäistä hydrauliikkapiiriä, neljä sylinteriä, ei tarvita paineilmaliitântää.
- Hydraulinen tasaustoiminto ristikkäisin ensiö- ja toisosylinterein, ei valokennoja.
- Ei mekaanista yhteyttä nostosiltojen välillä.
- Nosto ja lasku päävirtakytkimeen integroidulla kiertotoiminnolla.
- **Kuumasinkityt pohjakehikot.**
- **Säädettävä ala-ase mavaimennus** nostin alas laskettaessa.
- Akustinen hälytys laskettaessa jalkateräalueella.
- **Voitelunipat nivelissä.**
- **Nostosiltojen pituus säädettävissä.**
- Ajosilloissa luistamista estävä kyynelpinta.
- Neljä 20 mm:n joustavaa nostotiliä kuuluu toimitussisältöön.
- Hätälaskutoiminto, letkunrikkovarmistus, ylikuormitussuojaus.
- CE-sertifikaatti, täyttää normit DIN EN 1493 ja MLR 2006/42/EG.
- Suojausluokka IP 54.

- Lisävarusteena asennuskaukalo upotusasennukseen ja nostosilta rungollisille ajoneuvoille.

