

AdBlue-täyttölaitteet GL 60 ja GL 210

AdBlue-täyttölaite 60



AdBlue-täyttölaite 210



Miltei kaikissa Euro 6 -päästönormit täyttävissä dieselajoneuvoissa varastoidaan typen oksideja SCR-katalysaattoriin. Typen oksidit pelkistetään suihkuttamalla pakokaasujen joukkoon aika ajoin AdBlue-nestettä. AdBlue-nestettä tarvitaan n. 1 l / 1000 km. Ajoneuvon säiliöt ovat tyypillisesti 20 - 30 l ja niiden täyttö kuuluu ajoneuvon huolto-ohjelmaan.

Täytettäessä ei pisaraakaan AdBlue-nestettä saa päästä järjestelmän ulkopuolelle, koska se kiteytyy ja on epämiellyttävän hajuista. Ajoneuvon säiliötä ei saa ylitäyttää, koska se voi johtaa AdBlue-nesteen jäätyessä järjestelmän vaurioitumiseen.

Patentoitu kiinnikierrätävä täyttöliitäntä integroidulla tunnistimella takaa luotettavan kiinnityksen ja automaattisen täytön katkaisun. Myötölevy estää täyttöliitännän ylikiristymisen.

Tekn. tiedot	Tyyppi 60	Tyyppi 210
Tuotto	3,8 ja 7,6 l/min	3,8 ja 7,6 l /min
Sähköliitäntä	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Mitat [mm]	490 x 610 x 1060	980 x 780 x 1130
Paino	n. 45 kg	n. 105 kg
Tuotenumero	803.060.000	803.200.000

Imutoiminto takaa pisarattoman irrotuksen ajoneuvosta täytön päätyttyä.

Täytön aikaiseksi tuotoksi voidaan säätää 3,8 l/min tai 7,6 l /min.

Täyttömäärä on nähtävissä diginäytöllä.