

## Beissbarth MS 630 rengaskone



Kuvassa versio MS 630 IT V6 varustettuna apuvarrella Tecnoroller NG ja asennuskäpälöissä olevalla ilmaiskulla (IT)

Beissbarth MS 630 rengaskone tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja sillä onnistuu vahvimpienkin UHP- ja RFT-renkaiden asennus.

Uuden sukupolven G-Frame-suunnittelussa on varmistettu maksimaalinen kestävyys ja huomioitu erityisen matalaprofiilisten sekä UHP- ja RFT-renkaiden aiheuttamat voimat rengaskoneelle. Tämä mahdollistaa helpon ja vaivattoman työskentelyn vaikeimpienkin renkaiden kanssa.

Asennusvarsi nousee ja laskee poljinohjatusti pneumaattisesti. Asennuspää lukkiutuu napista painaen juuri oikeaan etäisyyteen vanteesta.

MS 630 rengaskoneella onnistuu rengastyöt ulkopuolelta kiinnittäen 22"-vanteisiin saakka ja sisäpuolelta jopa 25"-vanteisiin.

Kaksinopeuksinen pyöritys mahdollistaa nopeasti sujuvan rengastyön.

Palteenirrottaja toimii innovatiivisesti käsivivulla ohjattuna mikä tekee työstä tarkkaa ja pienentää renkaan vaurioitumisriskiä. Renkaan käsittely on helppoa rullapedin päällä.

### Tekniset tiedot

Ulkopuolinen kiinnitys	10" - 22"
Sisäpuolinen kiinnitys	12" - 24"
Vanteen leveys	3" - 12,5"
Renkaan maksimihalkaisija	1,100 mm
Palteenirrotus	70 - 397 mm

Paineilma	8 - 10 bar
Palteenirrotusvoima	11 kN - 10 bar

3-vaihemoottori	400 V (50-60 Hz)
Virta	8 - 10,5 A
Asennuspöydän pyör.nop.	7 / 15 rpm

