

# ATT Hymax II 4000 –nelipilarinostin



Hymax II sopii erinomaisesti laajalle valikoimalle autoja. Hymax II 4000 on monipuolinen ja matalarakenteinen nelipilariratkaisu henkilöauto- ja pienpakettiautokäyttöön.



- hydraulikäyttöinen nelipilarinostin henkilöautoille
- sivusuunnassa säädettävät ajosillat
- nostimen alla on helppo liikkua esim. irrotettaessa ajoneuvosta suurempia osakokonaisuuksia
- nosto- ja laskunopeus säädettävissä portaattomasti käyttövivulla
- hydraulisesti ohjattu lukitus säädettävissä halutulle korkeudelle, minkä vuoksi soveltuu hyvin pyöriensuuntaukseen
- käyttö sylinterin ja teräsvaijereiden avulla
- ajosillat saatavissa 4 400 mm tai 4 800 mm pitkinä

## Tekniset tiedot

Hymax II	II 4000	II 4000 A	II 4000 Plus	II 4000 Plus A
Kantavuus (kg)	4000	4000	4000	4000
Helmanostimen kantavuus (kg)	-	-	2500	2500
Nostokorkeus (mm)	1958	2008	1958	2008
Korkeus laskettuna (mm)	158	208	158	208
Ajosillan leveys (mm)	500	500	500	500
Ajosillan pituus (mm)	4400(4800)	4400(4800)	4400(4800)	4400(4800)
Kokonaiskorkeus (mm)	2121	2121	2121	2121
Kokonaisleveys (mm)	3239	3239	3239	3239
Kokonaispituus (mm)	5570(5970)	5570(5970)	5570(5970)	5570(5970)
Moottoriteho (kW)	3	3	3	3

## Lisävarusteet

"Plus"-versio integroidulla helmanostimella, pyöriensuuntaussarja ("A"-versio), akselitokevennin, akselistoravistin, valaistus, yliajorampit, täysgalvanointi

