

## Romess SE 5 - jarrujen ilmaukseen ja jarrunesteen vaihtoon



**SE 5** on pyörillä varustettu huoltolaite jarrujen ilmaukseen ja jarrunesteen vaihtoon. Siinä voidaan käyttää kaikkia yleisiä 5 – 20 l:n jarrunestekanistereita.

SE 5 soveltuu henkilö- ja hyötyajoneuvojen sekä moottoripyörien hydraulisten jarru- ja kytkinjärjestelmien huoltoon.

Jarrunesteen vaihto onnistuu SE 5:lla nopeasti ja luotettavasti. Täydellinen jarrujärjestelmän ilmaus takaa ABS-, ESP- ja SBC-jarrujärjestelmien luotettavan toiminnan.

**Sähköisen pumpun** kytkeytyessä paine nostetaan hitaasti. Siitä seuraava alhainen virtausnopeus estää jarrunesteen vaahtoutumisen.

**Automaattinen pumpun katkaisu** jarrunestekanisterin miniminestetaso saavuttaessa mahdollistaa kanisterin vaihdon huoltolaitetta autosta irrottamatta.

**Portaaton paineen säätö** on mahdollista alueella 0,4 – 3,5 bar. Säätöpaine on luettavissa selkeälukuiselta painemittarilta.

**Sykkivä jarrunesteen virtaus** mahdollistaa järjestelmän täydellisen ilmauksen. Sen ansiosta pienimmätkin ilmakuplat ja kosteuspartikkelit "siepataan irti" putkien seinämillä.

**Automaattinen paineen poisto** laite pois päältä kytkettäessä estää jarrunesteen ulosvalumisen, kun liitäntäadapterin pikakytkin irrotetaan.

Koska 3,5 m:n täyttöletku mahdollistaa laitteen liittäminen ajoneuvon ollessa nostettuna, selviää mekaanikko yksin jarrunesteen vaihdosta.

**Yksinkertainen käyttö.** Laitteen käyttö ei edellytä koulutusta ja ilmaus sekä jarrunesteen vaihto tapahtuvat aina luotettavasti.

**Soveltuu ABS- ja SBC-jarruille.**

### **Tekniset tiedot:**

Sähköliitäntä: 230 / 50 Hz,  
optiona 12 V  
Mitat (p x l x k): 780 x 280 x 500 mm  
Massa: n. 13,5 kg

### **Toimitussisältö:**

Imuputki ja putkiadapteri 50419 5 – 20 l:n kanistereille, standardiadapteri 50232.

### **Lisävarusteet:**

Tyhjennyspullo 50256, käsipumppu jarrunestesäiliön tyhjentämiseen ja liitäntäadapterit miltei kaikkien ajoneuvoille jarrunestesäiliöille.