

Argonletku ISO 3821 ja HD

Argon-, typpi- ja hiilidioksidiletku ISO 3821 / EN 559



Saatavana myös
määrämittaisena ja
liittimin varustettuna

- Käyttö:
Joustava letku inerttien kaasujen, kuten typen, argonin, hiilidioksidin ja paineilman siirtoon.
- ISO 3821
- Lämpötila-alue: -30°C...+70°C
- Varmuuskerroin 3:1
- Sisäpinta: SBR/EPDM, musta, sileä
- Ulkopinta: SBR/EPDM, musta, sileä

| Tuotenro | Sisä-Ø ja seinämän paksuus | Max. Työpaine | Väri | Rullan pituus |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FG9095135 | 4 x 3,5 mm | 20 bar | Musta | 40 m |
| FG9095139 | 6 x 3,5 mm | 20 bar | Musta | 40 m |
| FG9095140 | 8 x 3,5 mm | 20 bar | Musta | 40 m |
| FG9095141 | 9 x 3,5 mm | 20 bar | Musta | 40 m |
| FG9095144 | 13 x 5,0 mm | 20 bar | Musta | 40 m |
| FG9095145 | 16 x 5,0 mm | 20 bar | Musta | 40 m |
| Argonletku, ei ISO-hyväksyntää | | | | |
| FG9095146 | 19 x 4,8 mm | 20 bar | Tummansininen | 50 m |

Korkeapaineletku Argonille, typelle ja hiilidioksidille PN 40/80



40 / 80 bar



Saatavana myös
määrämittaisena ja
liittimin varustettuna

- Käyttö:
Joustava letku typen ja argonin siirtoon.
- Lämpötila-alue: +10°C...+60°C
- Varmuuskerroin 3:1
- Sisäpinta: musta
- Ulkopinta: musta

| Tuotenro | Sisä-Ø ja seinämän paksuus | Max. Työpaine | Väri | Rullan pituus |
|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Työpaine 40 bar | | | | |
| FG9095147 | 6 x 3,5 mm | 40 bar | Musta | 40 m |
| FG9095148 | 9 x 3,5 mm | 40 bar | Musta | 40 m |
| FG9095149 | 13 x 4,0 mm | 40 bar | Musta | 40 m |
| FG9095150 | 16 x 4,8 mm | 40 bar | Musta | 40 m |
| Työpaine 80 bar | | | | |
| FG9095151 | 6 x 3,5 mm | 80 bar | Tummansininen | 50 m |
| FG9095152 | 13 x 4,0 mm | 80 bar | Tummansininen | 50 m |