

## Asetyleeniletku ISO 3821 / EN 559



- Joustava letku asetyleenin siirtoon
- Soveltuu myös vedylle, hiilidioksidille, argonille, typelle – ei sovellu LPG, MPS ja CNG
- ISO 3821 20 bar
- Lämpötila-alue: -30°C...+70°C
- Varmuuskerroin 3:1
- Sisäpinta: SBR/NR, musta, sileä
- Vahviste: Tekstiilipunos
- Ulkopinta: SBR/NR, punainen
- Uritettu, DN12 alkaen sileä

Tuotenro	Sisä-Ø ja	Rullan pituus
	seinämän paksuus	
FG9095347	3,2 x 1,9 mm	40 m
FG9095044	4,0 x 3,5 mm	40 m
FG9095045	5,0 x 3,0 mm	40 m
FG9095047	6,0 x 3,5 mm	40 m
FG9095049	6,3 x 3,5 mm	40 m
FG9095051	8,0 x 3,5 mm	40 m
FG9095052	9,0 x 3,5 mm	40 / 100 m
FG9095054	10,0 x 4,0 mm	50 m
FG9095056	11,0 x 3,7 mm	40 m
FG9095057	13,0 x 5,0 mm	40 m
FG9095058	16,0 x 5,0 mm	40 m
FG9095059	20,0 x 5,3 mm	40 m
002317/1	25,0 x 5,5 mm	40 / 50 m