



L (mm)	W (mm)	H (mm)	OD (mm)
500-1000	70	70	40/50

Asennusohjeet:

Viemäri voidaan asentaa sekä uuteen että olemassa olevaan suihkuun. Varmista ennen asennusta, että lattiasa on riittävästi tilaa vesilukon ja koko viemärintijärjestelmän kunnolliselle liittämiselle.

Viemärintijärjestelmään ei saa kohdistua jännityksiä, jotka voivat aiheuttaa vuotoja. On tärkeää käyttää tiivistyskaulusta alla olevien ohjeiden mukaisesti, joka sisältyy sarjaan. 7 cm leveät viemärit ovat saatavilla pituuksina 50-150 cm.

Asennuksessa tarvittavat työkalut:

Hiekkapaperi, vesivaaka, maalarinteippi, rasvanpoistoaine, silikonit.



Asennusvaiheet:

- Ennen tyhjennysrunгон asentamista on yläsäleikkö poistettava vaurioiden tai tuhoutumisen välttämiseksi. Tarvittaessa rungon reuna on kiinnitettävä maalarinteipillä.
- Varmista, että asennuksen aikana viemäriin tai viemäriverkostoon ei pääse ei-toivottuja elementtejä, kuten liimaa, roskia, laastia jne.
- Alustaan kiinnittymisen parantamiseksi on suositeltavaa puhdistaa ja rasvata viemäriin alapuoli ja sivut.
- Liitä ulostuloaukko 50/40 mm:n kavennusta käyttäen viemäriputkeen fi 50.
- Metalliviemäri voidaan liittää maadoituskaapeliin.
- Tarkista viemäriin taso vesivaakan avulla kaikkiin suuntiin (viemäriin yläosan on pysyttävä tasaisena, koska viemäriin on kaltevuus rungon sisällä).
- Kun viemäri sijoitetaan oikealle korkeudelle, on tärkeää ottaa huomioon laattojen paksuus.
- Viemäriin ympärillä olevat laatat on asennettava vinosti viemäriin suuntaan, jotta vesi ei kerääntynyt viemäriin ympärille. On suositeltavaa, että alustan laatan korkeus asetetaan noin 1 mm korkeammalle kuin viemäriin reuna.
- Laattojen asentamisen jälkeen niiden ja viemäriin reunan välinen tila on täytettävä huolellisesti silikonilla tai muulla tähän tarkoitukseen suunnitellulla tiivisteellä.
- Ennen tyhjennysritilän kiinnittämistä suojakalvo on poistettava (ei kaikissa malleissa).

Pesu ja huolto

Huomaa, että ruostumaton teräs on naarmuuntumisaltis materiaali, joten puhdistuksessa ja huollossa ei saa käyttää teräviä työkaluja tai karheita materiaaleja.

teräviä työkaluja ja karheita materiaaleja on siksi vältettävä puhdistuksen ja huollon aikana. On käytettävä tavallisia kylpyhuoneen puhdistusaineita tai ruostumattomalle teräkselle suunniteltuja tuotteita.

Lineaariset viemärit eivät vaadi erityistä huoltoa, mutta viemäriin rungon sisäpuoli ja hajulukko on suositeltavaa puhdistaa säännöllisesti.

LOPPUHUOMAUTUKSET

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti huolimattomuudesta, vahingoista tai virheellisestä asennuksesta tai käytöstä muissa kuin suositusten mukaisissa olosuhteissa.

MERKINNÄT TEHDYISTÄ KORJAUKSISTA:

No	Raportin päivämäärä	Korjauspäivämäärä	Korjaus, suoritettu työ	Leima