

TECHNICAL DATASHEET

Petrol high pressure washer

EUROPRO 15-250 TH.2



EUROPRO 15-250 TH.2 on tehokas ja kestävä painepesuri.

Se soveltuu intensiiviseen käyttöön kaikenlaisiin pesutöihin.

Se on varusteltu veden tulo- ja suutinletkuilla, termostaattiventtiilillä, ruiskutuspistooli pyörivällä liittimellä ja pyörivällä rotojet-suuttimella.

Laite on varusteltu suurilla pyörillä ja vahvistetulla alustalla, sitä on helppo siirrellä.

Suunniteltu helposti huollettavaksi.

Säädettävä painealue	0 - 250 bar
Litra tuotto	15 l min
Viuhkasuuttimien hajotuskulma	15° - 40°
Moottori	HONDA 13 HP
Käytettävä polttoaine	lyijytön 98 bensini
Polttoainesäiliön tilavuus	7,9 L
Kulutus	3,4 L/h
Voitelu	roiske voitelu
Pumppu	messinkipää, 3 keraamista mäntää
Pesuaineen imujärjestelmä	ei ole
Moottorin käyntinopeus	3600 RPM
Max. veden lämpötila	70°C
Letku	20 m - 315 bar
Mitat (P x L x K)	66 x 62 x 91 cm
Paino	77 kg

Delivered with

Toimitussisältö

- 20 m korkeapaineletku (työletku)
- 10 m vedensyöttöletku
- pyörivä rotojet-suutin
- 5 litran polttoainekanisteri
- saatavilla myös letkukelalla

Mahikor Oy toimipisteet

VANTAA	Pihkalantie 4	09 825 67 00
ROVANIEMI	Ahjotie 10	040 488 9335
VIRO – TARTTO	EduardPunger	+372 515 6608



MAHIKOR OY