

PESUOHJE TEIPATUILLE AUTOILLE

Ajoneuvojen teippausten puhdistaminen käsin:

- **kaikenlainen pesu aikaisintaan 2 vrk:n kuluttua asennuksesta**
- pese irtolika pois puhtalla vedellä
- käytä hyvää autoshampoota, pH 3-11
- älä käytä muita vahvoja liuottimia
- ole erityisen varovainen painettuja ja tulostettuja pintoja käsitellessä
- käsittelyn jälkeen pinta huuhdellaan puhtaalla vedellä. Liuotinaine ei saa kuivua ennen pinnan huuhtelua
- pese teippaus pehmeällä ja naarmuttamattomalla harjalla, sienellä tai kankaalla
- pese ylhäältä alaspäin
- vältä teippauksen hankaamista
- puhdistusaineen lisäyksen jälkeen pese lika pois runsaalla vedellä
- huuhtelee puhtaalla vedellä ja anna kuivua

Ajoneuvojen teippausten puhdistaminen painepesurilla:

- **painepesu aikaisintaan 7 vrk asennuksen jälkeen**
- käytä suutinta, jonka suutinkulma on vähintään 40°
- käyttöpaino max. 60 baria
- veden lämpötila saa olla korkeintaan 80° C
- suihkuetäisyys vähintään 70 cm
- ohjaa suutinta 90° kulmassa ($\pm 10^\circ$)
- ole erityisen varovainen pestessäsi teippauksen reunoja, koska ne vahingoittuvat helposti

Autopesulat/pesuhallit

Teipatut autot voidaan pestä autopesulassa/pesuhalleissa.

Ota kuitenkin huomioon seuraavat asiat:

- harja ja vaha voivat tehdä mattapintaisista teippauksista kiiltävämpiä
- jos teippauksessa on vaurioita, esim. reuna irronnut, pesulassa pesua tulee välttää, jotta vauriot eivät pahene