

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro: 2/15 KAM 16/32

1. Tuotteen tunniste

Kokemäki, Metsä-Paavola (Järilä) SrM 16-32 mm

2. Tuotteen yksilöinti

Murskauserä 2/2015

3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

4. Valmistaja

Noormarkun murske Oy, Pohjolankuja 9, 29570 Söörmarkku

5. Valmistajan virallinen edustaja

6. AVCP-luokka 4

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP

8. ETA:an perustuva DoP

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja SFS-EN 13242
Raekoko	16/32	
Rakeisuusluokka	Gc85-15 GTc20 /15	
Litteysluku	NPD	
Kiintotiheys	2,65 Mg/m ³	
Vedenimeytyminen	1,2 %	
Hienoaineksen määrä	f12	
Petrografinen kuvaus	Hiekkakivi soramurske	
Iskunkestävyys	NPD	
Kulutuskkestävyys	NPD	
Murtopintaisten rakeiden määrä	NPD	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	
Rapautumisen kestävyys	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	

10. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 esitettyjen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

paikka ja aika

Hannu Jokisalo
toimitusjohtaja



Noormarkun Murske Oy
Pohjolankuja 9, 29570 Söörmarkku

DoP nro: 2/15 SrM 16/32

SFS-EN 13242, Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Metsä-Paavola SrM 16/32

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	16/32
Rakeisuusluokka	GA85 GTA20
Litteysluku	NPD
Kiintotiheys	2,65 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	1,2 %
Hienoainespitoisuus	f12
Petrografinen kuvaus	Hiekkakivi soramurske
Iskunkestävyys	NPD
Kulutuskkestävyys	NPD
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD
Tilavuuden pysyvyys	NPD
Vaaralliset aineet	NPD