

M25

IHANTEELLINEN VALINTA SUUREMMILLE VENEAKUILE



M25-laturia suositellaan veneenomistajille, jotka tarvitsevat nopean ja tehokkaan latauksen suuremmille käyttöakuille.

M25 on täydellinen 25 ampeerin akkulaturi kaikille veneenomistajille. Sillä on monia toimintoja, kuten elvytystila syväpurkautuneiden märkä- ja Ca/Ca-akkujen kunnostukseen ja lämpötila-anturi, joka optimoi varauksen, jos lämpötila poikkeaa arvosta +25°C. Siinä on myös litium* -ohjelma litium* -akuille. M25 toimitetaan pitkällä 4 metrin kaapelilla, jossa on M10 silmukkaliittimet helppoa veneasennusta varten.

- Erillinen litium*-tila.
- Kapasiteetiltaan 40-500 Ah:n (30-450 Ah litium*) akuille.
- Elvytysohjelma syväpurkautuneille akuille
- AGM -ohjelma AGM -akuille
- Täysin automaattinen ja helppokäyttöinen. Helposti kytkettävä, kipinöimätön ja vääränapaisuudelta suojattu kytkentä.
- Kompakti tukeva rakenne
- IP44-luokiteltu, sopii ulkokäyttöön
- Viiden vuoden takuu

*) 12 V litium-akut (LiFePO₄, Li-Fe, Li-iron, LFP)



TEKNISET TIEDOT

TULO	220-240VAC, 50-60Hz, 2.9A maks
LÄHTÖ	14.4/14.7/13.8/15.8V, 25A maks
VUOTOVIRTA*	Alle 2 Ah/kk
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C
AKKUTYYPIT	12V: WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO ₄
AKUN KAPASITEETTI	40-500 Ah, lyijyhappoakut. 30-450 Ah, LiFePO ₄ .
ERISTYSLUOKKA	IP44
TAKUU	5 vuotta

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistorasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille.

CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa WWW.CTEK.COM