



Sunshadow 5%

OF	5 %
Materiaali	Polyesteri / pvc
Kankaan paksuus	0,55 mm
Paino	420 g/m ²
Pakan leveys	2500 mm
Palosuojaus	Kyllä / M1 / B1
Käyttö	sisä/parveke

Väri	Rs	As	Ts	Tv	UV-suod.	Gtot-i	Gtot-e
0010	66	14	20	12	-	0,34	-
0030	44	44	12	7	-	0,48	-
3010	32	59	9	7	-	0,56	-
9010	5	90	5	6	-	0,69	-
0020	51	33	16	11	-	0,44	-
9030	16	78	6	6	-	0,66	-

UV-suod. UV-säteilyn läpäisy %. Osassa kankaita ei testattu.

Gtot Ikkunan ja screenin G-arvo yhdessä. G-arvo on auringon lämpöenergian kokonaisläpäisykerroin. Mitä pienempi luku, sitä parempi suoja auringon lämpösäteilyltä saavutetaan. Esim. G-tot arvo 0,20 tarkoittaa että yhdistelmä läpäisee 20 % auringon lämpöenergiasta.

Gtot-i Auringon lämpöenergian kokonaisläpäisykerroin kun screen on asennettu huoneen **sisäpuolelle**

Gtot-e Auringon lämpöenergian kokonaisläpäisykerroin kun screen on asennettu huoneen **ulkopuolelle**

Gtot-arvot mitattuna EN14501 standardin mukaisesti käyttäen C-tyypin ikkunaa (kaksinkertainen lasitus argon-eristyskaasulla) C-tyypin ikkunan G-arvo on 0,59.

