

# POLDECOR NESTEMÄINEN KANGASTAPETTI

## asennusohje

### MENEKKI

Pussillisella tapettia pinnoittaa seinäpintaa n. 2,5-3 m<sup>2</sup> kuitutyypistä ja asentajan käsialasta riippuen.

### OMINAISUUDET

Nestemäinen kangastapetti on vesipohjainen, saumaton kangaskuitutapetti, joka sopii erinomaisesti asuin- ja liiketilojen seinäpintojen pinnoittamiseen. Tapettia on mahdollista muovailla tai levittää tasaisesti, kuivattaa ja leikata kuten paperi – mahdollisuudet ovat rajattomat! Tuote on vesipohjainen ja se sisältää ainoastaan luonnonkuituja. Tuote onkin erittäin ekologinen: biologisesti hajoava, myrkytön ja hajuton.

### KÄYTTÖKOHTTEET

Nestemäinen kangastapetti tarttuu lähes kaikkien rakennusmateriaalien pinnoille, olipa kyseessä sitten betoni-, harkko-, tiili-, metalli-, puu- tai erilaiset rakennuslevypinnat. Nestemäisen kangastapetin voi asentaa helposti myös lasikuitutapettien päälle, tällöin menekki luonnollisesti hieman kasvaa. Nestemäinen kangastapetti peittää vanhat ja haalistuneet pinnat sekä paksukuituisempi tapetti voi tasoittaa myös pohjan pienet epätasaisuudet. Tasainen pohja on kuitenkin suositeltava.

### POHJUSTUS

Tapetoitavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Poista vanha tapetti. Poista myös irtonainen maali tapetoitavasta seinästä. Päälyystä naulat ja muu metalli estääksesi läpilyönnit. Nestemäinen kangastapetointi sisältää vettä noin kaksi litraa neliöllä ja sen kuivuminen vie muutaman päivän, pohjamaalaus onkin aina suositeltavaa sulkevalla ja vedenkestävällä pohja- tai pintamaalilla ja Grunt - tapettiprimerilla. Grunt tapettiprimer sisältää hiekkaa, parantaa tartuntaa ja helpottaa työstövaihetta pienentäen tapetin menekkiä. Jos pohjassa on likaa, rasvaa, liimaa tai tasoitejäämiä käytä kosteuden sulkevaa pintamaalia Grunt tapettiprimerin alla. Varmista, että pohjamaali kestää vettä!

### TYÖSTÄMINEN

#### Tapetin sekoittaminen:

1. Sekoita koko tarvittava tapettimäärä kerralla mikäli mahdollista. Kaada tapettikuidut riittävän isoon muovipaljuun. Ennen veden lisäämistä pöyhi tuotetta, ettei siihen jää kuitumöykkyjä.

**VINKKI:** Jätä kuivaa kuitua hieman säästöön mahdollisten paikkausten varalle, näin varmistat että paikka-aine on samaa erää ja varmasti samaa sävyä kuin alkuperäinen.

2. Sekoita suhteessa 4 – 8 litraa (hienokuituiset tapetit 4 -6 litraa ja pitkäkuituiset 6 -8 litraa) vettä pussilliseen nestemäistä kangastapettia. Sekoita tapettiseosta n. 10 minuuttia tai kunnes massa on koostumukseltaan tasaista. Sekoittamisen voit tehdä käsin tai varovasti porakonevispilällä. Anna tapetin vetäytyä sekoittamisen jälkeen noin 8 tuntia / yön yli tasaisen kosteuspitoisuuden saavuttamiseksi.
3. Sekoita tapettimassaa vielä kunnolla ennen asennuksen aloittamista. Tarkista ettei seokseen ole jäänyt erillisiä kuitumöykkyjä, tarvittaessa riko ne käsin. Huolellinen sekoitus on tärkeää, se helpottaa tuotteen levittämistä ja parantaa lopputulosta. Jos massa tuntuu jäykältä, voit lisätä siihen vielä vettä.

#### **Tapetin levittäminen:**

1. Levitä tapettia muovisella tai ruostumattomalla teräslipillä tai lastalla mahdollisimman ohut mutta peittävä kerros. Tapetin alin käyttö- ja asennuslämpötila on +5° C.
2. Tarkkaile menekkiä työn edetessä varmistaaksesi ettei massa pääse loppumaan kesken seinän. Jos huomaat kesken levityksen sekoittaneesi liian pienen määrän, jatka tapettiseosta vielä jäljellä olevaan materiaaliin ja sekoita hyvin.
3. Sijoita mahdolliset työsaumat kulmiin, nurkkiin tai aukkojen kohdalle.
4. Suosittelemme työskentelyä ylhäältä alaspäin, jotta työstöreuna säilyy hyvin kosteana myös mahdollisten taukojen ajan.
5. Valmis massa säilyy työstettävänä vähintään vuorokauden. Se kannattaa taukojen ajaksi suojata muovilla, sekoittaa pidempien taukojen jälkeen ja tarvittaessa lisätä vettä.

#### **Tapetin poistaminen & vahingoittuneen pinnan korjaus**

1. Kostuta tapetin pintaa vedellä sumuttaen kunnes tapetti vettyy ja pehmenee. Tapetinpoisto / höyrytyskone nopeuttaa ja helpottaa poistoa huomattavasti.
2. Kaavi pehmennyt tapetti pois seinäpinnasta.
3. Tapetin paikkaaminen on mahdollista, mutta tapauskohtaista ja paikka voi jäädä näkyviin:
  - Repeytynyt tapetti kostutetaan ja painellaan takaisin paikalleen.
  - Likaantunut tapetti poistetaan kostuttamalla ja kaavitaan / leikataan irti. Kohta täytetään varalle jätetyllä materiaalilla. Jos poistamasi kohta on pieni, kostuta tapettia hieman alueen ympäriltä ja venytä jo seinässä olevaa materiaalia alueen yli.
  - Kostutukseen käy sumutin pullo ja märkä, väriä päästämätön liina. Huomioi, että tapetti imee vettä hitaasti. Älä päästä vettä valumaan tapettia pitkin.

*Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemuksiimme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään suosittelemiamme aineita ja ohjeita.*