

### REF. 3430 DUOX ILOFT PUHELIN



iLOFT puhelin on kompakti ja erittäin ohut vastauspuhelin, joka toimii hands-free -kommunikaatiossa ulkotaulun kanssa. Voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön push to talk toiminto, mikäli ympäristö on meluisa.

Integroitu digitaalinen DUOX audioteknologia (2 polariteettivapaata johdinta) varmistaa laadukkaan hands-free -kommunikaation ilman häiriöitä. Äänenvoimakkuus on säädettävissä portaattomasti.

UV-suojattu kotelo on valmistettu ABS-muovista, pinta on matta ja elegantti sekä helppo puhdistaa.

Pinta-asennus.

#### NÄPPÄIMET



Aloita/lopetä puheyhteys ulkotauluun.



Ovenavauspainike tai soitto valvontayksikköön (jos käytössä, paina valmiustilassa)



Aktivoi lisätoiminnot: käytävän valot, toisen oven avaaminen, hätäpuhelu jne.

#### LISÄVARUSTEET

 <p>Ref.5636</p> <p>Ref.3388</p> <p>Ref.3389</p>	<p><b>PÖYTÄTELINE</b>  Fermax desktop-tuki mahdollistaa ovipaneelin puheluihin vastaamisen toimistopöydän ääreltä. Suositellaan toimistoihin, liiketiloihin sekä kotoa työskenteleville ammattilaisille.</p> <p><b>5636 iLOFT PUHELIN DESKTOP-TUKI</b></p> <p><b>VARAOSAT</b>  3388 YLEISKEHYS 120X240  3389 SUURI YLEISKEHYS 210X240</p>
<p align="center"><b>YLEISET TIEDOT</b></p>	<p align="center"><b>3430</b></p>
<p>Teknologia</p>	<p>DUOX (polariteettivapaa, 2-johdiminen täysin digitaalinen järjestelmä)</p>
<p>Audio-/videojärjestelmä</p>	<p>Audio</p>
<p>Asennus</p>	<p>Pinta-asenteinen</p>
<p>Magneetilla varustettu luuri</p>	<p>-</p>
<p>Hands-free -kommunikaatio</p>	<p>Kyllä</p>
<p>Konfiguroitavissa toiminto paina puhuaksesi</p>	<p>Kyllä</p>
<p>Induktiosilmukka sisältyy</p>	<p>-</p>
<p>Tuotteen väri</p>	<p>Mattavalkoinen</p>
<p>Näppäinten määrä</p>	<p>3</p>
<p>Näppäinten tyyppi</p>	<p>Mekaaninen</p>
<p>Väri-ledien määrä</p>	<p>3 (punainen, vihreä, sininen)</p>
<p align="center"><b>PUHELIMEN OSOITTEEN OHJELMOINTI</b></p>	
<p>Puhelimesta</p>	<p>-</p>
<p>Ulkotaulusta tai valvontayksiköstä</p>	<p>Kyllä</p>
<p>Ulkotaulusta asunnon ovikellon kautta</p>	<p>Kyllä</p>
<p align="center"><b>OMINAISUUDET</b></p>	
<p>Valvontayksikkösoitto</p>	<p>Kyllä (valmiustilassa ovenavausnäppäimellä)</p>
<p>Automaattinen käynnistys</p>	<p>Kyllä (vain ulkotaululle nro 0)</p>
<p>Lisätoiminto F1</p>	<p>Kyllä (näppäin F1 lähettää negatiivisen ja/tai komennon)</p>
<p>Lisätoiminto F2</p>	<p>-</p>
<p>Asunnon ovikello erotettu ulkopaneelist</p>	<p>Kyllä</p>
<p>Lisälaiteliitäntä (lisäsummeri, valon/summerin aktivointi jne)</p>	<p>Kyllä (ref. 2040, 2438 ja 3457)</p>

Doormatic (automaattinen oven vapautus esim toimistoissa)	Kyllä (vihreä LED-indikaattori)
<b>SÄÄDÖT</b>	
Soittoäänen valinta	Kyllä (5)
Soittovoimakkuuden säätö	Kyllä (pyörökytkin)
Älä häiritse-tila	Kyllä (pyörökytkimellä) + punainen LED
Audion äänenvoimakkuudensäätö	Kyllä (pyörökytkimellä)
<b>TEKNISET OMINAISUUDET</b>	
Mitat (LxKxS) mm	90 x 146,5 x 20
Avausaika soiton jälkeen	30 sek
Keskustelu-aika	90 sek
Keskustelun yksityisyys	Kyllä
Jännite	18Vdc
Maksimikulutus (mA)	210
Kulutus valmiustilassa (mA)	18
Käyttölämpötila (°C)	-5°C, +40°C
Kosteus	0%-90%
Paino (kg)	0,16
Linja-adapteri puhelimessa	Kyllä (A, C, vakioasetus OFF)
Liitännät	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T