

# AMPIRE



## Ampire OEM-tyyppinen yleismalli peruutuskamera

Ampire KC-802 / KCR-802 peruutus/etukamera.  
Kuvankäyttö, peili/normali, opasteviivat valittavissa päälle/pois.  
Tukeva, siisti kiinnitys. Mukana 5 asteen kulmansäätölevy.  
Saatavana käännetty versio KCR-802 pystypinta asennukseen. (esim. pakettiautoon ylös)

### TEKNISET TIEDOT

- musta alumiini kuori
  - linssi 1/4" täys väri CMOS (PC7070)
  - Video Signaali NTSC
  - tarkkuus Pixelit 648 x 488
  - vesitiiviysluokka IP67
  - resoluutio 420 TV juovaa
  - valotusaika 1/50-60~1/15000 Sek
  - signaali/häiriö suhde = >48db
  - valontarve < 0.2 Lux
  - video ulostulotaso 1.0Vp-p, 75 OHM
  - käyttöjännite 12 Volt DC +/-10%
  - virrankulutus 800mW
  - toimintalämpötila -40°C ~ +80°C
  - pysty kuvakulma 170°
  - vaaka kuvakulma 120°
- kameran mitat 32 x 35 x 25mm
  - asennusreikä 7,5mm
  - 7m Videokaapeli (100% kupari)
  - RoHS ja E hyväksynyt
  - Takuu 12 kuukautta

Tuote: KC802 / KCR802  
SH.hinta: 129.00 € sis. alv



# SK-AUTOSOUND

Maahantuoja: SK-Autosound Oy Nuolikuja 15, 01740 Vantaa. P.010 29 22 800,  
tilaukset@sk-autosound.fi www.sk-autosound.fi