



Ilmanjäähdyttimet suuriin tiloihin



GREE Fresh Wind on lattialla seisova "tornimallinen" lämpöpumppu. Fresh Wind viilentää sekä lämmittää tilat, joissa tehontarve on suuri.

Laitteen suuren viennys- sekä lämmitystehon vuoksi, laite soveltuu esimerkiksi toimistoon, ravintolaan, liiketilaan tai muihin suurempiin tiloihin. Laitteiston sisäyksikkö seisoo vapaasti lattialla, joka tekee asennuksesta helppoa ja nopeaa.

GREE Fresh Wind "tornimallin" jäähdytysteho on 12,0 kW ja lämmitysteho 13,6 kW.

Maailman suurimman ilmastointilaittevalmistaja GREE:n kehittynyt invertteriteknikka mahdollistaa hyvän energiatehokkuuden ja huolettoman toiminnan vuosiksi eteenpäin.



Fresh Wind 140-A



GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lämpöpumppujen maahantuonti- ja valmistuttaja yritysryhmään. Suomalainen Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto ylittää 30 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB.

Yritysryhmän logistiikkakeskuksessa Vantaan Petikossa varastoimme keskimäärin noin 6 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.

Kuva: Scanoffice Group:n vuonna 2012 valmistuneesta logistiikkakeskuksesta Vantaalla.

Tekniset tiedot

Malli		Fresh Wind 140-A	
Sisäyksikkö		GVH48AH-M3DNA5A/I	
Ulkoyksikkö		GVH48AH-M3DNA5A/O	
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	3,4–14,0 (13,6)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-15 ∞ +24
	SCOP, lämpökerroin	kW / kW	3,8
	Energiatohokkuusluokka	A–E	A
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	3,0–13,0 (12,0)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	+10 ∞ +43
	SEER, energiatohokkuuskerroin	kW / kW	5,1
	Energiatohokkuusluokka	A–E	A
Sisäyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	1870x581x395
	Paino	kg	58
	Äänenpaine (min-max)	dB (A)	45–52
	Ilmavirta (max)	m3/h	1850
	Nimellisvirta, maksimi	A	0,30
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	1250x1018x412
	Paino	kg	94
	Äänenpaine maksimi (1 m päästä)	dB(A)	63
	IP-luokitus	Moisture class	IP24
	Nimellisvirta, maksimi	A	3 x 9,5
Asennustiedot	Nesteputken halkaisija	mm (tuumaa)	9,52 (3/8")
	Kaasuputken halkaisija	mm (tuumaa)	15,9 (5/8")
	Maksimi putkipituus	m	30
	Maksimi korkeusero	m	20
	Lisätäyttö, 5 m jälkeen	g/m	50
	Jännite, vaihe/taajuus	V,Vaihe/Hz	380-415, 3/50
	Kylmäaine	tyyppi (määrä)	R410 (3,5kg)
Lisävarusteet	Kondenssivesipumppu		VCC-20S

Scanvarm Oy Ab takaa toimivan jälkimarkkinoinnin, kuten varaosien saatavuuden ja toimivan huoltopalvelun vähintään 10 vuodeksi kaikille maahantuomilleen laitteille.

Jälleenmyyjä

SCANVARM

Tiilenlyöjänkuja 9 A
01720 Vantaa
Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi
www.scanvarm.fi

SoG
SCANOFFICE GROUP

CE

Oikeus muutoksiin pidätetään.