

# SCANOFFICE

*ilman muuta*

**Erotuu vain  
ominaisuuksillaan.**



## Lähes huomaamaton kattoon asennettava ilmalämpöpumppu sopii erinomaisesti sekä koteihin että toimistoihin

Mitsubishi Electric -lämpöpumput on tehty toimimaan Suomen ankarissa olosuhteissa. Laite toimii lähes kaikissa ulkolämpötiloissa ja se on luotettava lämmönlähde pohjoisen koteihin vuosiksi eteenpäin. Ja mikä parasta, voit säästää suorasähkölämmitteisen asuntosi lämmityskuluissa jopa 55%.

### Mitsubishi Electric -lämpöpumpun edut

Myös perheesi ja asuntosi voi paremmin. Laite puhdistaa sisäilmaa ja kesäkuumalla se viilentää miellyttävästi. Mitsubishi Electric -lämpöpumppu on myös ekologisesti hyvä valinta. Pienenevä energiankulutus pienentää energiatuotannon kuormitusta luonnolle.

### Huomaamatonta mukavuutta


Katon sisään upotettava kattokasettimalli puhaltaa ilman tasaisesti ja hiljaisesti neljälle sivulle. Mitsubishi Electric -kattokasettimallit ovat tyylikäs ja huomaamaton vaihtoehto vaativaan ympäristöön.



**Mitsubishi Electric Inverter kattokasettimallit**



SLZ-KA25/35/50VAL



SUZ-KA25/35VA(H)



SUZ-KA50VA(H)

## Tekniset tiedot

MALLI			SLZ-KA25VA(H)	SLZ-KA35VA(H)	SLZ-KA50VA(H)
Sisäyksikkö			SLZ-KA25VAL	SLZ-KA35VAL	SLZ-KA50VAL
Ulkoyksikkö			SUZ-KA25VA(H)	SUZ-KA35VA(H)	SUZ-KA50VA(H)
Jännite, vaihe / taajuus	V, Ø/Hz		230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	1,3-4,5 (3,2)	1,7-5,0 (4,0)	1,7-6,5 (5,0)
	Toiminta-alue	°C	-20 ~ +25	-20 ~ +24	-20 ~ +24
	Omakäyttöteho	kW	0,82	1,09	1,54
	SCOP, lämpökerroin	w/w	4,3	4,2	4,1
	Energiatohokkuusluokka	ABCDEFGF	A+	A+	A+
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	1,5-3,2 (2,6)	1,4-3,9 (3,5)	2,3-5,2 (4,6)
	Toiminta-alue	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Omakäyttöteho	kW	0,65	0,97	1,39
	SEER, energiatohokkuuskerroin	w/w	5,5	5,8	5,7
	Energiatohokkuusluokka	ABCDEFGF	A	A+	A+
Sisäyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	235 x 570 x 570	235 x 570 x 570	235 x 570 x 570
	Mitat, paneeli, k x l x s	mm	20 x 650 x 650	20 x 650 x 650	20 x 650 x 650
	Paino + (paneeli)	kg	16 (3,0)	16 (3,0)	16 (3,0)
	Äänenpaine, minimi-maksimi	dB(A)	29-33-38	29-33-38	30-34-39
	Ilmavirta, minimi-maksimi	m³/h	480-660	480-660	480-660
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	850 x 840 x 330
	Paino	kg	30	35	54
	Äänenpaine, maksimi	dB(A)	47	49	52
	Ilmavirta, maksimi	m³/h	2082	2178	2676
	Sulakekoko	A	10	10	16
Asennustiedot	Nesteputki	mm (tuumaa) Ø	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Kaasuputki	mm (tuumaa) Ø	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
	Maksimi putkipituus	m	20	20	30
	Maksimi korkeusero	m	12	12	15
Ominaisuudet	Talvivarustelu (sulatusveden jäätymisen esto)		on	on	on
	Ilmansuodatus		on	on	on
	Vanhan putkiston uudelleenkäyttö mahdollista		on	on	on
	Automaattinen uudelleenkäynnistys virtakatkon jälkeen		on	on	on
Kylmäaine	tyyppi		R410A	R410A	R410A


Virallinen maahantuoja:

**SCANOFFICE**  
ilman muuta

Tiilenlyöjänkuja 9 A  
01720 Vantaa  
Puhelin (09) 290 2240

[www.scanoffice.fi](http://www.scanoffice.fi)

Jälleenmyyjä:



Oilkeus muutoksiin pidätetään