



Ominaisuudet:

- Lämmitys, jäähdytys, kuivaus ja puhallus
- Puhallinnopuden säätö: min, med, high ja auto
- Langaton kaukosäädin vakiona
- Asennus kattoon tai seinälle

Lisävarusteet:

- Langallinen säädin, vaatii lisäkortin MIM-A00
- ON/OFF, indikointi ja hälytyskortti MIM-B14

Tekniset tiedot

CAC UY + Konsoli

Malli (sisäyksikkö/ulkoyksikkö)		AC052FBCDEH AC052FCADEH	AC071FBCDEH AC071FCADEH
Sähkösyöttö		230V/50Hz/~1	
Jäähdytysteho	kW	5	7,1
Lämmitysteho	kW	6	8
Ottoteho (jäähdytys)	kW	1,66	2,36
Ottoteho (lämmitys)	kW	1,87	2,75
Energialuokka (jäähdytys)		A	A
Energialuokka (lämmitys)		A	A
EER (jäähdytys)		3,01	3,01
COP (lämmitys)		3,21	2,81
Virrankulutus (jäähdytys)	A	7,8	10,5
Virrankulutus (lämmitys)	A	8,8	12,6
Äänen painetaso	Sisäyksikkö hi/med/low	dB(A)	41/39/37
	Ulkoyksikkö	dB(A)	49
Ilmavirta	Sisäyksikkö hi/med/low	l/s	225/200/191
Ulkomitat	Sisäyksikkö	mm	1000x200x650
leveys x korkeus x syvyys	Ulkoyksikkö	mm	790x548x285
Paino	Sisäyksikkö/Ulkoyksikkö	kg	22/38,5
Kylmäaineputket	Nestelinja	mm(in)	6,35 (1/4)
	Imuputki	mm(in)	12,7 (1/2)
Kylmäaine			
Tehdastäyttö		kg	1,4
Etusulake (hidas)		A	16
Toiminta-alue	Jäähdytys		-15°C ~ 46°C
	Lämmitys		-20°C ~ 24°C

Mitoitusolosuhteet: Jäähdytys: Sisäyksikön lämpötila 27°C DB, 19°C WB, ja ulkoyksikön lämpötila 35°C DB

Lämmitys: Sisäyksikön lämpötila 20°C DB, ja ulkoyksikön lämpötila 7°C DB, 6°C WB

Äänitaso yhden (1) metrin päästä mitattuna



Combi Cool
kylmäalan tukkuliike

- a member of **BEIJER REF**