

The Fujitsu logo is displayed in white on a red background. It features the word "FUJITSU" in a serif font, with a stylized infinity symbol above the "i".

FUJITSU



VALMISTETTU
WILLIN POHJOLAAN

Lattiamalli AGYG09-14LV

Lattiamalli LVCN on tyylikkäästi muotoiltu lämpöpumppu, joka on helppo sijoittaa esimerkiksi kotiin tai toimistoon. Se on mainio ratkaisu tiloihin, joissa pumppua ei voida tai haluta asentaa seinälle.

Fujitsu lattiamalli sopii sekä lämmitys- että jäähdytyskäyttöön (A ++). Energiatehokas laite on tarkoitettu erityisesti pohjoiseen ilmastoon; vielä -25°C pakkasilla siitä saadaan 2,5 kW lämmitystehoa.






Fujitsu lattiamalli on kodin ja toimiston mukavuuden-tuoja. Hiljainen käyntiääni ja ilmapuhtaus tasainen leviäminen tekevät huoneesta oleilusta miellyttävää. Laite on erityisesti suunniteltu Pohjolan ilmastoon, ja se soveltuu hyvin myös multikoneen toiseksi sisä-yksiköksi tai mökille +10°C ylläpitolämmitykseen.

Useita asennusvaihtoehtoja


Lattiamallinen sisäyksikkö on helppo asentaa, ja ohut muotoilu mahdollistaa monia asennustapoja. Sisäyksikkö voidaan upottaa seinään osittain tai kokonaan. Laite sopii hyvin vaikkapa rintamamiestalon yläkertaan.



Ikkunan alla



Seinällä




Puoliksi upotettuna




Kokonaan upotettuna

Hiljainen ja vedoton kaksisuuntainen puhallus


Yhtäaikainen ylä- ja alapuhallus lämmittää huoneen nopeasti. Kun tavoitelämpötila on saavutettu, lämpötilan ylläpito tapahtuu yläpuhalluksella. Yläpuhallus myös estää ikkunasta tulevaa kylmää ilmavirtaa.



Lämmityksen aikana



Kun haluttu lämpötila on saavutettu



Ei vedon tunnetta

Tekniset tiedot

SISÄYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ			AGYG09LVCB AOYG09LVCN	AGYG12LVCB AOYG12LVCN	AGYG14LVCB AOYG14LVCN
Teho (min-max)	Lämmitys:	kW	3,5 (0,9–5,5)	4,5 (0,9–5,7)	5,2 (0,9–6,1)
	Jäähdytys:		2,6 (0,9–3,8)	3,5 (0,9–4,2)	4,2 (0,9–5,2)
Ottoeho (min-max)	Lämmitys:	kW	0,79 (0,2–2,62)	1,19 (0,2–2,62)	1,44 (0,18–3,3)
	Jäähdytys:		0,53 (0,2–2,05)	0,91 (0,2–2,05)	1,14 (0,18–2,16)
Hyötysuhde	Lämmitys:	COP/SCOP	4,43/4,2	3,78	3,61
	Jäähdytys:		4,91/7,0	3,85	3,68
Jännite/vaihe/taajuus		V / - / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Virta (max)	Lämmitys:	A+	3,9 (11,5)	5,6 (11,5)	6,5 (14,5)
	Jäähdytys:		2,7 (9,0)	4,4 (9,0)	5,2 (9,5)
Suosittelava sulakekoko		A	10A	10A	13A
Ääni	Sisäyksikkö:	dB (A)	22/ 29/35/40	22/ 29/35/40	22/ 31/38/44
	Ulkoyksikkö:		49	50	51
Ilmavirta/sisäyksikkö quiet / low / med / high	Lämmitys:	m³/h	270/370/480/600	270/370/480/600	270/390/520/650
	Jäähdytys:		270/360/460/570	270/360/460/570	270/400/520/650
Kosteudenpoisto		l/h	1,3	1,8	2,1
Mitat (KxLxS), nettopaino	Sisäyksikkö:	mm	600x740x200	600x740x200	600x740x200
		kg	14	14	14
	Ulkoyksikkö:	mm	620x790x290	620x790x290	620x790x290
		kg	40	40	40
Putkipituus (min-max)		m	3–15 (20)	3–15 (20)	3–15 (20)
Putkikoot		tuumaa (mm)	1/4"–3/8" (6,35–9,52)	1/4"–3/8" (6,35–9,52)	1/4"–1/2" (6,35–12,7)
Kylmäaine R-410A		g	1 250	1 250	1 300
Lisätäyttö 15m jälkeen		g	20 g/m	20 g/m	20 g/m

Muutosoikeudet tietoihin pidetään.

Maahantuoja

FG Finland on japanilaisen FUJITSU GENERAL LTD:n virallinen maahantuoja. Yritys tuo maahan laitteita 2 kW:n lämpöpumpuista aina 135 kW:n jäähdytysjärjestelmiin.

FG FINLAND OY
Koivuhaantie 2-4
01510 Vantaa
Puh: 020 741 2222
www.fgfinland.fi
info@fgfinland.fi



Tutustu tuotteeseen
maahantuojan nettisivuilla



Jälleenmyyjä: