

TEKNINEN ERITTELY



SNOW-LINE 4300/4600 PT LS

Portaattomasti kääntyvä ja nouseva päätieaura. Vakio emäterän pituudet 4300 mm ja 4600 mm. Toteutetaan myös asiakkaan mitoituksen mukaan.

Siiven käännessä on kaksi yksitoimista teleskooppisylinteriä 400/400/Ø80. Aurassa on kaksoispainerajaventtiili, joka suojaa auran törmäystilanteessa.

Auran nostosylinterissä 80/50/250 on säädettävä venttiili. Se on säädetty valmistusvaiheessa oikeaan paineeseen. Toimii myös letkurikkoventtiilinä.

Kääntyvyys noin 43°(oik/vas), jolloin työlevyys on 3000 mm. 60° aurasukulmalla työleveys on noin 3700mm. Tällä aurasukulmalla lumi lentää vielä halutulla tavalla.

Ajonopeus auratessa 0-60km/h. Auran kiinnitys autoon vain teiliikenneaitoksen hyväksymään pikakiinnityspuskuriin.

Koteloitu siiventausta (S=5mm), siipi teräslevy S=3mm. Runkokolmio PP 60x80x5 ja nostotangot PP 70x70x5. Kiinnityslevy S=10 mm.

Emäterä on KT 150x70x11 on mitoitettu vakio mitoissa saatavien teräpalojen mukaan. Terät ovat lisävaruste.

Siiven korkeus vasemmalla noin 800-850mm ja se nousee oikealle mentäessä. Siiven korkeus ollen näin 1500mm. Kiinteä teräkulma on 42°.

Kaksoisterä (sohjoterä) on jaettu kolmeen osaa. Kussakin lamellissa on oma hydraulisylinteri, joihin on asennut oikea vastapaine valmistusvaiheessa. Sohjoteränä toimii 40mm paksu kulutuskumi, jonka muut mitat ovat 120x1400mm.

Aura on maalattu polyuretaani maalilla. Siiven takaosa ja työntörunko ovat mustia. Siipi on etupuolelta maallattu keltaiseksi ja siinä on punainen raidoitus.

Aurassa on LED-äärivalot ja vaadittavat heijattimet. Lisävarusteena saa muita huomio merkintöjä ja valoja.

Aurassa on CE-merkki ja se on valmistettu vaatimusten mukaa. Auran takuu-aika on 12 kk